

ШУЛМ. Версия «С.5.0.3» - «С.5.0.3.10»

Параметр	Стандартные значения
Параметры рабочей группы	
П1. Восстановление значений	0
П2. Пароль	Введите «3»
П3. Режим ведения истории аварий	0
П4. Установка параметров, задающих конфигурацию системы:	
С0 — тип здания: жилье / администрация	1
С1 — основная экспресс-зона	1
С2 — больничное здание	1
С3 — скорость 1 м/с / 0,5 м/с	1
С4 — скорость 1,6 м/с	1
С5 — тип привода дверей: контакторный / БУАД	1
С6 — совместимость с различными версиями	1
П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с	8,0
П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с	20,0
П7. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 1	0
П8. Продолжительность стоянки, с	4,0
П9. Продолжительность режима имитации погрузки, мин	10,0
П10. Возможность связи с автоматизированной диспетчерской	0
П11. Нижняя граница рабочей зоны	1
П12. Верхняя посадочная остановка	0
П13. Основная посадочная площадка	1
П14-45. Необслуживаемые посадочные площадки	1
П46. Наличие разъезда в группе (1 – есть/ 0 – нет)	0
П47. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 2	0
П48. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 3	0
П49-50. (резерв)	—
П51-82. Индикация посадочных площадок с 1 по 32	1 – 32